

RICHTLINIE SEIFENKISTE

Karosserie

- nur einsitzige Fahrzeuge erlaubt
- Sitzposition und Blickrichtung in Fahrtrichtung; eine liegende Position des Fahrers mit dem Kopf in Fahrtrichtung ist nicht erlaubt
- Mechanikteile im Sitzbereich müssen verletzungssicher ausgeführt werden
- die Lenkung muss auf die Vorderachse wirken
- für Karosserie- und Rahmenbau sind nur stabile Materialien zugelassen, kein Verbau von beschichteten Spanplatten (Pressspanplatten), splittenden Kunststoffen, Steinen und Beton
- die Karosserie muss stabil, allseits geschlossen sein und dem Fahrer einen ausreichenden Aufprall- und Flankenschutz gewähren
- durchgehende Bodenplatte zum Schutz des Fahrers (Öffnungen für Seildurchführung, Achsbefestigungen etc. sind erlaubt)
- keine vorstehenden harten und scharfkantigen Bauteile kein zusätzlicher Ballast erlaubt
- das Fahrzeug sollte vier Räder haben

Achsen

- Vorder- und Hinterachse sind ausreichend zu dimensionieren und stabil an der Karosserie zu befestigen
- die Räder der Achsen, insbesondere der gelenkten Achse, dürfen in keiner Stellung/Fahrsituation an irgendeinem anderen Bauteil schleifen

Bremsen

- ausreichend dimensionierte, stabile und befestigte Bremsbauteile
- Haltekraft der Bremse im Stand mindestens 25 kg

Lenkung

- ausreichend dimensionierte, stabile und befestigte Lenkungsbauteile